Hohlbolzenkette MC224 MC-Serie - ELITE

Materialnummer: Ia53345a0d4dc
Marke: ELITE
Ausführung: MC-Serie





Technische Daten

ROLLENKETTE	MC224
Teilung p (mm)	500
Lichte Weite b1 min. (mm)	43
Rollendurchmesser d1 max. (mm)	60

Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	30
Buchsendurchmesser d3 max. (mm)	41
Bolzenlänge b4 max. (mm)	85.5
Hohlbolzen-Innendurchmesser d6 min. (mm)	20,3
Rollendurchmesser große Rolle d4 max. (mm)	100
Bundlaufrollendurchmesser d7 (mm)	120
Laschendicke Ti/To (mm)	8
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	70
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	224
Gelenkfläche f (cm²)	18.6

Produktinformationen

Hohlbolzenketten werden für eine Vielzahl von Förderaufgaben in der Industrie eingesetzt. Da die Ketten als Doppelstrangketten eingesetzt werden, bieten wir an, die Ketten paarweise zu vermessen.

Highlights:

- Lieferbar auf Basis baugleicher Ketten nach ISO 606 oder als Sonderketten
- Alle ELITE-Kettenlaschen verfügen über besonders hohe Traganteile durch Anwendung von Fertigungsprozessen wie Feinstanzung oder Kugelkalibrierung
- Nahtlose, einsatzgehärtete Rollen mit hoher Verschleißfestigkeit
- Hohlbolzen in der Regel aus nahtlosem Präzisionsstahlrohr zur Verbesserung der Präzision und Verschleißfestigkeit
- Bei Bedarf liefert iwis die Ketten ausgemessen, um einen exakten Parallellauf zu gewährleisten

Anwendungsgebiete

- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Automobilindustrie
- Schüttgutindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/hohlbolzenkette-mc224-mc-serie-elite~p4449

Hilfreiche Informationen

BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das Berechnungsprogramm für Ingenieure.

iwis.com/induket

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank, Handbuch Kettentechnik und mehr.

iwis.com/service