




Förderkette MR 112 Kratzerkette MR Serie - ELITE

Materialnummer: I0e180f4e368a
 Marke: ELITE
 Ausführung: Kratzerkette MR Serie



Technische Daten

ROLLENKETTE	MR 112
Teilung p (mm)	100
Lichte Weite b1 min. (mm)	32
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	15

Buchsendurchmesser d3 max. (mm)	21
Laschendicke Ti/To (mm)	6
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	40
Abstand Mitte Bolzen bis Kratzer h4 (mm)	35
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	112

Produktinformationen

iwis liefert im ELITE-Programm eine Vielzahl an Förderketten nach DIN 8165 und DIN 8167 sowie nach British Standard in Zollabmessungen und in verschiedensten Sonderausführungen. Buchsenförderketten werden oft für Förderaufgaben mit langen Förderstrecken und relativ langsamen Geschwindigkeiten eingesetzt.

ELITE-Highlights

- Bolzen in der Regel aus legiertem Vergütungsstahl, induktiv gehärtet oder vergütet
- Buchse aus nahtlosem Präzisionsstahlrohr, einsatzgehärtet
- Laschen aus Vergütungsstahl
- Rolle (falls vorhanden) aus Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Anwendungsgebiete

- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Automobilindustrie
- Schüttgutindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/foerderkette-mr-112-kratzerkette-mr-serie-elite~p4567>

Hilfreiche Informationen

BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

iwis.com/induket

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

iwis.com/service