




Scharnierbandkette 887 Serie 887, Kunststoff - FLEXON


Materialnummer: I003c688720bd

Verpackungseinheit: 3,048m


Marke: FLEXON

Ausführung: Serie 887


Oberfläche: Kunststoff



* 41,4 Kurve
Curve
44,5 Gerade
Straight



Laufrichtung
Running direction →



Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	887
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	6,35
Gewicht pro Meter (kg)	1,39
Werkstoff Kette	KV

Werkstoff Bolzen	Edelstahl
Plattendicke (mm)	8,7
Rückbiegeradius (mm)	40
Breite L (mm)	82,5
Durchschnittliche Bruchlast (N)	5
Minimaler Kurvenradius R (mm)	500

Produktinformationen

FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken und Materialien angeboten. Sie zeichnen sich durch niedrige Reibwerte, hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Geräuschdämpfung, hochwertige Verarbeitung sowie hohe Oberflächengüte aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

Highlights:

- Thermoplastischer POM Werkstoff mit Kevlar ® Verstärkungsfasern
- Sehr hohe Verschleißbeständigkeit und niedriger Reibwert
- Für trockene Umgebungsbedingungen
- Einsatztemperaturen von -40°C bis +80°C

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie
- Stahlindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-887-serie-887-kunststoff-flexon~p7340>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)