

Scharnierbandkette 2512 Serie 2512 TAB FG, Kunststoff - FLEXON

Materialnummer: I50024f03f01b
Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON
Ausführung: Serie 2512 TAB FG
Oberfläche: Kunststoff



Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	2512
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	8,2
Gewicht pro Meter (kg)	1,99

Werkstoff Kette	LF
Werkstoff Bolzen	Edelstahl
Rückbiegeradius (mm)	200
Breite L (mm)	83,8
H1 (mm)	12,7
H2 (mm)	28,7
H3 (mm)	16,2
Durchschnittliche Bruchlast (N)	4,4
Minimaler Kurvenradius R (mm)	500

Produktinformationen

FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken und Materialien angeboten. Sie zeichnen sich durch niedrige Reibwerte, hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Geräuschdämpfung, hochwertige Verarbeitung sowie hohe Oberflächengüte aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

40% Offene Oberfläche (FG)

Highlights:

- Thermoplastischer POM Werkstoff mit speziellen Gleitadditiven
- Sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen niedrigen Reibwerten und hohen mechanischen Festigkeiten
- FDA Zulassung
- Hohe Dimensionsstabilität
- Einsatztemperaturen von -40°C bis +80°C

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie
- Stahlindustrie

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-2512-serie-2512-tab-fg-kunststoff-flexon~p7364

Hilfreiche Informationen

BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das Berechnungsprogramm für Ingenieure.

iwis.com/induket

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank, Handbuch Kettentechnik und mehr.

iwis.com/service