



Kettenrad 24B-3 32 Zähne

Materialnummer: I434c85c15a74

Verpackungseinheit: 1Stk.

Ausführung: 32 Zähne



Technische Daten

KETTENRAD	24B
Teilung p (mm)	38,1
Lichte Weite b1 min. (mm)	25,4
Rollendurchmesser d1 max. (mm)	25,4

Zähne	32
Kopfkreis dk (mm)	403,7
Vorbohrung d1 (mm)	40
Gesamtlänge L (mm)	150
Naben	170

Produktinformationen

Im Marktsegment „Kettenradscheiben und Antriebskomponenten“ verfügt iwis antriebssysteme über ein umfangreiches und lagerhaltiges Sortiment von Standardkettenradscheiben mit Vorbohrung. Darüber hinaus bietet iwis antriebssysteme komplett bearbeitete Kettenradscheiben nach Kundenzeichnungen an. iwis hat ständig ein breites Sortiment von Standard-Kettenrädern und Kettenradscheiben nach ISO 606 auf Lager. Unser Standardprogramm umfasst Kettenräder und Kettenradscheiben in den Größen von 05B-1 bis 32B-3.

Highlights:

- Alle Kettenräder sind für Rollenketten basierend auf die Anforderungen der ISO 606 geeignet
- Alle Kettenräder mit Vorbohrung
- Als Material wird unlegierter Vergütungsstahl eingesetzt
- Spezielle Oberflächenbehandlungen sind auf Anfrage möglich

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/kettenrad-24b-3-32-zaehne~p7570>

Hilfreiche Informationen

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com