




Langglieder-Rollenkette 2060-1 Gerade Laschen - ELITE

coreshop.product.sku: 81013352
coreshop.product.packaging-unit: 5coreshop.ui.unit-key.m
coreshop.product.brand: ELITE
coreshop.product.model:
coreshop.product.attribute.straightsideplates



coreshop.product.type.headline

CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE	2060
coreshop.product.type.pitch	38,1
coreshop.product.type.width-between-inner-plates	12,57
coreshop.product.type.roller-diameter	11,91

coreshop.product.type.pin-diameter	5,94
coreshop.product.type.pin-length	26,9
coreshop.product.type.max-add-le-con-li	4,6
coreshop.product.type.wilnner-link	17,85
coreshop.product.type.plate-thi	2,42
coreshop.product.type.plate-hei	18
coreshop.product.type.min-tensile-st	31,8
coreshop.product.type.weight-per-meter	1,3
coreshop.product.type.bearing-surface	1,06

coreshop.product.description.headline

Langgliedrige Ketten leiten sich von den kurzgliedrigen Ketten nach ISO 606 ab und folgen bis auf die Teilung identischen Normvorgaben bezüglich ihrer Abmessungen. Diese Ketten sind im Gegensatz zu kurzgliedrigen Ketten nach ISO 606 für einen Einsatz unter geringeren Belastungen bezüglich Geschwindigkeit und Kraftübertragung bestimmt. Der prinzipielle Unterschied der Langglieder-Rollenketten im Vergleich zu Standard-Rollenketten ist die Montage von Laschen mit doppelter Teilung.

Im Bereich der Ketten nach amerikanischem Standard gibt es zusätzlich Versionen mit normaler Laschendicke und verstärkten Laschen sowie Varianten unterschiedlicher Rollengrößen. Langglieder-Hohlbolzen-Rollenketten gibt es in der Regel nur als Ausführung mit geraden Laschen als Buchsen- oder Rollenketten. Einer ihrer Hauptvorteile ist, dass durch die Vergrößerung der Kettenteilung die Montage von Laufrollen möglich ist, wodurch sich Reibwiderstände und Zugkraft in der Kette in vielen Anwendungen deutlich reduzieren.

ELITE-Highlights:

- Breites Produktprogramm
- Abmessungen nach ISO 1275
- Ausführungen mit Schonrollen und Laufrollen lieferbar
- Alle ELITE-Kettenlaschen verfügen über besonders hohe Traganteile durch Anwendung von Fertigungsprozessen wie Feinstanzung oder Kugelkalibrieren.
- Nahtlose, Einsatz gehärtete Rollen mit hoher Verschleißfestigkeit
- Seine glatte, hochfeste Oberfläche verleiht dem ELITE-Bolzen eine erhöhte Verschleißfestigkeit.

Weitere ELITE Vorteile

- Korrosionsgeschützte Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Kettenräder auf Anfrage lieferbar

ELITE-Typbenennung

Der Aufbau der Kettenbezeichnung für Langglieder-Rollenketten ist dabei wie folgt zu erklären:

- Bei ANSI-Langglieder-Rollenketten werden die Normbezeichnungen dreistellig angegeben. Zum Beispiel: ANSI 40-Kette (=2040) mit Kennziffer 2 für 2-fach 040 für den Kettentyp. Die verstärkte Ausführung erkennen Sie an dem Index „H“.
- Langgliedrige Rollenketten nach ISO 1275 mit geraden Laschen haben den gleichen Aufbau wie die Ketten mit geschweiften Laschen. Diese Ketten sind mit einem „C“ (für „conveyor“) gekennzeichnet. In dieser Baureihe sind auch Ketten mit Laufrollen erhältlich. Diese Ketten erkennen Sie daran, dass die letzte Stelle in der Größenbezeichnung von 0 auf 2 geändert wird.

coreshop.product.applications.headline

- Fördertechnik
- Allgemeiner Maschinenbau



CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/langglieder-rollenkette-2060-1-gerade-laschen-elite~p3409>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline



CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATIONPROGRAM.HEADLINE

coreshop.product.pdf.calculate-
program.text

**coreshop.product.pdf.helpful-
links.calculation-program.label**



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-
DRIVE.HEADLINE**

coreshop.product.pdf.chain-drive-
email.text

chaindrive@iwis.com



CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H

coreshop.product.pdf.services.text

**coreshop.product.pdf.helpful-
links.services.label**