



FLEXON®



CORESHOP.PRODUCT.TYPE.SCHARNIERBANDKETTE	8257
coeshop.product.type.pin-diameter	8,3
coeshop.product.type.weight-per-meter	2,9
coeshop.product.type.chain-material	LF

coreshop.product.type.pin-material	coreshop.product.attribute.stainlesssteel
coreshop.product.type.plate-thickness	4,8
coreshop.product.type.back-flex-radius	50
coreshop.product.type.width-l	304,8
coreshop.product.type.width-gt	245
coreshop.product.type.av-break-load	10

coreshop.product.description.headline

FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken und Materialien angeboten. Sie zeichnen sich durch niedrige Reibwerte, hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Geräuschdämpfung, hochwertige Verarbeitung sowie hohe Oberflächengüte aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

GT = Grip Top, Gummierte Oberfläche für hohen Reibwert, Max. Steigungswinkel 20°

Highlights:

- Thermoplastischer POM Werkstoff mit speziellen Gleitadditiven
- Sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen niedrigen Reibwerten und hohen mechanischen Festigkeiten
- FDA Zulassung
- Hohe Dimensionsstabilität
- Einsatztemperaturen von -40°C bis +80°C

coreshop.product.applications.headline

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie
- Stahlindustrie

□

CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-8257-serie-8257-gt-kunststoff-flexon~p7177>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline



CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATIONPROGRAM.HEADLINE

coreshop.product.pdf.calculate-
program.text

**coreshop.product.pdf.helpful-
links.calculation-program.label**



**CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-
DRIVE.HEADLINE**

coreshop.product.pdf.chain-drive-
email.text

chaindrive@iwis.com



CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H

coreshop.product.pdf.services.text

**coreshop.product.pdf.helpful-
links.services.label**